

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,  
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ – ВІДКРИТІ ТОРГИ З  
ОСОБЛИВОСТЯМИ**

**Підстава для публікації обґрунтування:** (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ), зокрема, п. 4<sup>1</sup>).

**Мета проведення закупівлі:** Для задоволення потреби на 2026 рік у капітальному ремонті даху та фасаду по об'єкту за адресою: м. Ковель, вул. Грушевського, 98А, необхідно провести відкриті торги. Перелік робіт визначено з урахуванням необхідності досягнення зазначеної мети. Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області забезпечено розробку та погодження в установленому порядку кошторисної документації. Враховуючи вище викладене виникла необхідність закупівлі **робіт** за предметом закупівлі **«Капітальний ремонт даху та фасаду адміністративного будинку за адресою: вул. Грушевського, 98А, м. Ковель, Волинська область» (коригування) за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).**

**Назва предмета закупівлі:** «Капітальний ремонт даху та фасаду адміністративного будинку за адресою: вул. Грушевського, 98А, м. Ковель, Волинська область» (коригування) за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2026-06-23-002297-а.

**Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:**

**Технічне завдання на «Капітальний ремонт даху та фасаду адміністративного будинку за адресою: вул. Грушевського, 98А, м. Ковель, Волинська область» (коригування) за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) - додаток 1**

**Кількість :** 1 робота.

**Місце поставки предмета закупівлі:** м. Ковель, вул. Грушевського, 98А, Волинська область, 45000.

**Строк поставки предмета закупівлі:** до 01 грудня 2026 року.

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом МЕРТУ від 18.02.2020 № 275 (із змінами) методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, а також аналізу обсягів робіт та інформації про аналогічні закупівлі розміщені на сайті <https://prozorro.gov.ua> ".

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 6 070 621,68 грн з ПДВ.

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**  
**(інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики)**  
**до закупівлі:**

**«Капітальний ремонт даху та фасаду адміністративного будинку за адресою: вул. Грушевського, 98А,  
 м. Ковель Волинська область» (коригування)**

за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи  
 (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

Для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) замовник надає відомість обсягів робіт, відомість ресурсів до неї без цін в частині Розділу III «Будівельні матеріали, вироби і комплекти» та (за наявності) Розділу IV «Устаткування» або затверджену проектну документацію без кошторисної частини.

| №<br>п/п | Найменування робіт та витрат                                                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                            | 3                 | 4         | 5        |
|          | <u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи</u>                                                                                                              |                   |           |          |
|          | <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>                                                                                                                                           |                   |           |          |
| 1        | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів                                                                                                            | м2                | 205       |          |
| 2        | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами                                                                                                                           | м2                | 205       |          |
| 3        | Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі                                                                                                | м                 | 26        |          |
| 4        | Розбирання кам'яної кладки стін полегшеної конструкції із цегли                                                                                                              | м3                | 0,3       |          |
| 5        | Розбирання монолітних бетонних сходів                                                                                                                                        | м3                | 10,3      |          |
| 6        | (Демонтаж) Установлення блоків парапетних масою до 1 т                                                                                                                       | шт                | 30        |          |
| 7        | Розбирання цементних покриттів підлог                                                                                                                                        | м2                | 12        |          |
| 8        | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                                                                                                 | м2                | 370       |          |
| 9        | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т [драбина]                                                                                                         | т                 | 0,42      |          |
| 10       | Розбирання бетонного фартуха                                                                                                                                                 | м3                | 0,25      |          |
| 11       | Навантаження сміття вручну                                                                                                                                                   | т                 | 47,362    |          |
| 12       | Перевезення сміття до 15 км                                                                                                                                                  | т                 | 47,362    |          |
| 13       | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм | шт                | 1         |          |
| 14       | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну                                                                                                                                 | м3                | 0,103     |          |
| 15       | Улаштування перемичок із металевих кутників                                                                                                                                  | т                 | 0,04      |          |
| 16       | Сталь кутова                                                                                                                                                                 | т                 | 0,04      |          |
|          | <u>Розділ 2. Ремонт покрівлі</u>                                                                                                                                             |                   |           |          |
| 17       | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли [замурування прорізів]                                                                                             | м3                | 0,5       |          |
| 18       | Заміна кроквяних ніг із дощок                                                                                                                                                | м                 | 7,2       |          |
| 19       | Дощки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 70х170h мм                                                                                                  | м3                | 0,09      |          |
| 20       | Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм                                                                                                 | м                 | 32        |          |

| 1  | 2                                                                                                                     | 3     | 4     | 5 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|
| 21 | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 50х120h мм                                           | м3    | 0,22  |   |
| 22 | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 30х150(h) мм                                         | м3    | 0,28  |   |
| 23 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар                                                                        | м2    | 230   |   |
| 24 | Улаштування [контрейки]                                                                                               | м3    | 0,33  |   |
| 25 | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 50х30(h) мм                                          | м3    | 0,33  |   |
| 26 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю                                             | м2    | 230   |   |
| 27 | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 100х30(h) мм                                         | м3    | 2,73  |   |
| 28 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                                       | м2    | 230   |   |
| 29 | Металопрофіль ПК-45                                                                                                   | м2    | 264,5 |   |
| 30 | Кріплення в асортименті                                                                                               | шт    | 1150  |   |
| 31 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів                                                                         | м     | 117,5 |   |
| 32 | Жерсть з поліестровим покриттям товщ. 0,5                                                                             | м2    | 29,62 |   |
| 33 | Кріплення в асортименті                                                                                               | шт    | 353   |   |
| 34 | Огородження покрівель перилами                                                                                        | м     | 27,2  |   |
| 35 | Улаштування з листової сталі снігозатримувачів                                                                        | шт    | 20    |   |
| 36 | Снігозатримувач L=1000мм, товщина 0.5 мм                                                                              | шт    | 20    |   |
| 37 | Кріплення в асортименті                                                                                               | шт    | 80    |   |
| 38 | Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2                           | ґрати | 2     |   |
| 39 | Створка вентиляційна (інд. виготовлення)<br><u>УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩА</u>                                                   | шт    | 2     |   |
| 40 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих [в два шари] | м2    | 145   |   |
| 41 | Мінераловатні плити =0,037 Вт/м К                                                                                     | м3    | 44,81 |   |
| 42 | Установлення елементів каркасу із брусів                                                                              | м3    | 0,2   |   |
| 43 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 40-100h мм                                                   | м3    | 0,2   |   |
| 44 | Укладання ходових дощок                                                                                               | м     | 20    |   |
| 45 | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 200х30h мм                                           | м3    | 0,36  |   |
| 46 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар                                                                        | м2    | 145   |   |
| 47 | Улаштування планки примикання на шурупах<br><u>ПОКРІВЛЯ ВХОДУ</u>                                                     | м     | 55,6  |   |
| 48 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли                                                             | м3    | 0,32  |   |
| 49 | Улаштування крокв та мауерлатів з дощок                                                                               | м3    | 0,48  |   |
| 50 | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 60-150h мм                                           | м3    | 0,45  |   |
| 51 | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 30х180h мм                                           | м3    | 0,04  |   |
| 52 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар                                                                        | м2    | 26    |   |
| 53 | Улаштування [контрейки]                                                                                               | м3    | 0,07  |   |
| 54 | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 50х30(h) мм                                          | м3    | 0,07  |   |
| 55 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю                                             | м2    | 26    |   |

| 1  | 2                                                                                                                     | 3  | 4     | 5 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 56 | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 100х30(н) мм                                         | м3 | 0,43  |   |
| 57 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                                       | м2 | 26    |   |
| 58 | Металопрофіль ПК-45                                                                                                   | м2 | 29,9  |   |
| 59 | Кріплення в асортименті                                                                                               | шт | 130   |   |
| 60 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих [в два шари] | м2 | 7     |   |
| 61 | Мінераловатні плити $\lambda=0,037$ Вт/м К                                                                            | м3 | 1,44  |   |
| 62 | Фарбування раніше пофарбованих плити перекриття водоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35%                     | м2 | 10    |   |
| 63 | Улаштування з листової сталі фартухів                                                                                 | м  | 11    |   |
| 64 | Жерсть з полієстровим покриттям товщ. 0,5                                                                             | м2 | 4,84  |   |
| 65 | Кріплення в асортименті                                                                                               | шт | 15    |   |
| 66 | Улаштування підшивки сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву                                                      | м2 | 14    |   |
| 67 | Підшива з листової сталі з перфорацією                                                                                | м2 | 15,4  |   |
| 68 | Кріплення в асортименті                                                                                               | шт | 70    |   |
|    | <u>ПОКРІВЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ВХОДУ</u>                                                                                      |    |       |   |
| 69 | Розбирання кам'яної кладки стін полегшеної конструкції із цегли                                                       | м3 | 0,3   |   |
| 70 | Улаштування крокв з дощок                                                                                             | м3 | 0,142 |   |
| 71 | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 60-150н мм                                           | м3 | 0,14  |   |
| 72 | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 30х180н мм                                           | м3 | 0,01  |   |
| 73 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар                                                                        | м2 | 7     |   |
| 74 | Улаштування [контрейки]                                                                                               | м3 | 0,03  |   |
| 75 | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 50х30(н) мм                                          | м3 | 0,03  |   |
| 76 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю                                             | м2 | 7     |   |
| 77 | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 100х30(н) мм                                         | м3 | 0,11  |   |
| 78 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                                       | м2 | 7     |   |
| 79 | Металопрофіль ПК-45                                                                                                   | м2 | 8,05  |   |
| 80 | Кріплення в асортименті                                                                                               | шт | 35    |   |
| 81 | Фарбування раніше пофарбованих плити перекриття водоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35%                     | м2 | 8     |   |
| 82 | Улаштування з листової сталі фартухів                                                                                 | м  | 5     |   |
| 83 | Жерсть з полієстровим покриттям товщ. 0,5                                                                             | м2 | 2,2   |   |
| 84 | Кріплення в асортименті                                                                                               | шт | 15    |   |
| 85 | Улаштування підшивки сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву                                                      | м2 | 4     |   |
| 86 | Підшива з листової сталі з перфорацією                                                                                | м2 | 4,4   |   |
| 87 | Кріплення в асортименті                                                                                               | шт | 20    |   |
|    | <u>СИСТЕМА ДОЩОВІДВОДУ</u>                                                                                            |    |       |   |
| 88 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів                                             | м  | 44    |   |
| 89 | Улаштування жолобів підвісних                                                                                         | м  | 48    |   |
| 90 | Ринва Ф125 l=4000                                                                                                     | шт | 12    |   |
| 91 | Заглушка ринви                                                                                                        | шт | 11    |   |

| 1                                                     | 2                                                                                                                                               | 3  | 4      | 5 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|
| 92                                                    | Кронштейн ринви                                                                                                                                 | шт | 100    |   |
| 93                                                    | З'єднувач ринви                                                                                                                                 | шт | 7      |   |
| 94                                                    | Поворот ринви зовнішній 90 град                                                                                                                 | шт | 2      |   |
| 95                                                    | Поворот ринви внутрішній 90 град                                                                                                                | шт | 2      |   |
| 96                                                    | Лійка                                                                                                                                           | шт | 6      |   |
| 97                                                    | Коліно                                                                                                                                          | шт | 12     |   |
| 98                                                    | Труба Ф90 І=4000                                                                                                                                | шт | 11     |   |
| 99                                                    | Хомут труби                                                                                                                                     | шт | 36     |   |
| 100                                                   | Накінецьник                                                                                                                                     | шт | 6      |   |
| 101                                                   | Компенсатор                                                                                                                                     | шт | 2      |   |
| 102                                                   | Клей                                                                                                                                            | шт | 2      |   |
| <u>Розділ 3. Утеплення фасаду</u>                     |                                                                                                                                                 |    |        |   |
| <u>СТІНИ</u>                                          |                                                                                                                                                 |    |        |   |
| 103                                                   | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі                                       | м2 | 410    |   |
| 104                                                   | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни прибудови                                     | м2 | 26     |   |
| 105                                                   | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси                                               | м2 | 48     |   |
| 106                                                   | Мінеральна вата Rockwool                                                                                                                        | м3 | 89,13  |   |
| 107                                                   | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів                                                                           | м  | 26     |   |
| 108                                                   | Відлив віконні оцинковані 400мм                                                                                                                 | мп | 26     |   |
| <u>ЦОКОЛЬ</u>                                         |                                                                                                                                                 |    |        |   |
| 109                                                   | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1                                                                                  | м3 | 142    |   |
| 110                                                   | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар                                                                | м2 | 35,5   |   |
| 111                                                   | Шиповидна гідроізоляційна мембрана                                                                                                              | м2 | 40,825 |   |
| 112                                                   | Бітумна ґрунтовка Ceresit CP41                                                                                                                  | кг | 7,1    |   |
| 113                                                   | Утеплення фасадів пінополістирольним плитам товщиною 100 мм без опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі                                | м2 | 60     |   |
| 114                                                   | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких                                                                          | м2 | -60    |   |
| 115                                                   | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні                                                                      | м2 | -60    |   |
| 116                                                   | Плити екструдованого пінополістиролу - 100 мм                                                                                                   | м2 | 61,8   |   |
| 117                                                   | Облицювання стін фасадів будівель плиткою                                                                                                       | м2 | 45     |   |
| 118                                                   | Фасадна плитка                                                                                                                                  | м2 | 45,45  |   |
| 119                                                   | Клей для плитки Ceresit CM 22                                                                                                                   | кг | 121,5  |   |
| <u>Розділ 4. Влаштування сходових входу та пандус</u> |                                                                                                                                                 |    |        |   |
| <u>ПАНДУС</u>                                         |                                                                                                                                                 |    |        |   |
| 120                                                   | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1                                                       | м3 | 5,8    |   |
| 121                                                   | Улаштування плит залізобетонних із пазами висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм | м3 | 12,95  |   |

| 1   | 2                                                                                       | 3  | 4      | 5 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|
| 122 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                             | т  | 0,021  |   |
| 123 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                             | т  | 0,066  |   |
| 124 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм            | т  | 0,551  |   |
| 125 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                            | т  | 0,2668 |   |
| 126 | Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині | м2 | 38     |   |
| 127 | Бетонна плитка 30х30х4см                                                                | м2 | 38,76  |   |
| 128 | Виготовлення огороження пандуса                                                         | т  | 0,3618 |   |
| 129 | Монтаж огороження пандуса                                                               | т  | 0,3618 |   |
| 130 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                           | м2 | 39,8   |   |
| 131 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                              | м2 | 39,8   |   |
| 132 | Облицювання стін фасадів будівель плиткою                                               | м2 | 7      |   |
| 133 | Фасадна плитка                                                                          | м2 | 8,05   |   |
| 134 | Клей для плитки Ceresit CM 22                                                           | кг | 18,9   |   |
|     | <u>СХОДИ</u>                                                                            |    |        |   |
| 135 | Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок                                 | м3 | 1,8    |   |
| 136 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                             | т  | 0,008  |   |
| 137 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм            | т  | 0,088  |   |
| 138 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                            | т  | 0,01   |   |
| 139 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші            | м2 | 9      |   |
| 140 | Виготовлення огороження сходів                                                          | т  | 0,0406 |   |
| 141 | Монтаж огороження сходів                                                                | т  | 0,0406 |   |
| 142 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                           | м2 | 14,5   |   |
| 143 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                              | м2 | 14,5   |   |
|     | <u>ДРАБИНА</u>                                                                          |    |        |   |
| 144 | (Демонтаж) Установлення готових пожежних драбин                                         | т  | 0,09   |   |
| 145 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                 | т  | 0,367  |   |
| 146 | Установлення готових пожежних драбин                                                    | т  | 0,367  |   |
| 147 | Анкер М12 зі шпилькою, гайкою і шайбою L=160                                            | шт | 92     |   |
| 148 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                           | м2 | 24,5   |   |
| 149 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                              | м2 | 24,5   |   |
|     | <u>МОНТАЖ ДЕМОНТОВАНИХ МЕТАЛЕВИХ СХОДОВИХ</u>                                           |    |        |   |
| 150 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками                           | м2 | 26,9   |   |
| 151 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею                        | т  | 0,42   |   |
| 152 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                           | м2 | 22,7   |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                | 3  | 4      | 5 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|
| 153 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115<br><u>Розділ 5. Влаштування відмостки</u>                                                             | м2 | 22,7   |   |
| 154 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1                                                                                                                  | м2 | 71     |   |
| 155 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1                                                                                                 | м3 | 10,65  |   |
| 156 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2                                                                                                    | м3 | 10,65  |   |
| 157 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                                               | м  | 115    |   |
| 158 | Улаштування підстильного шару щебеневого                                                                                                                         | м3 | 10,65  |   |
| 159 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]<br><u>Локальний кошторис 02-01-02 на Вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій</u> | м2 | 71     |   |
| 160 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій                   | м2 | 360,8  |   |
| 161 | Вогнезахисний засіб "БіоФлейм"<br><u>Локальний кошторис 02-01-03 на Влаштування блискавкозахисту</u>                                                             | кг | 129,89 |   |
| 162 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2                                                                         | м3 | 1,8    |   |
| 163 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1                                                                                                 | м3 | 1,8    |   |
| 164 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                                                                                          | шт | 4      |   |
| 165 | 120011 E20/1 Стержень стандарт D20 L1500 St/tZn                                                                                                                  | шт | 8      |   |
| 166 | 120021 E20/35 Наконечник D20 St/tZn                                                                                                                              | шт | 4      |   |
| 167 | 120065 E20/6 Насадка з хвостовиком SDS Max St/gZn                                                                                                                | шт | 1      |   |
| 168 | 205011 C05/1 З'єднувач Cant D20 3 пласт St/tZn                                                                                                                   | шт | 4      |   |
| 169 | 901010 A01/1 Стрічка водоблокуюча 10 м                                                                                                                           | шт | 1      |   |
| 170 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2                                                                                           | м  | 12     |   |
| 171 | 504251 W04/25 Смуга оцинкована 25x4 мм St/tZn                                                                                                                    | м  | 12     |   |
| 172 | 314011 H14/1 Тримач смуги Fix 30 без шпильки St/tZn                                                                                                              | шт | 4      |   |
| 173 | 203021 З'єднувач Contra 3 пласт St/tZ                                                                                                                            | шт | 4      |   |
| 174 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм                                                                             | м  | 8      |   |
| 175 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]                                       | м  | 41     |   |
| 176 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]                                      | м  | 41     |   |
| 177 | Дріт алюмінієвий D8 (Al) 502086                                                                                                                                  | м  | 90     |   |
| 178 | 201021 C01/2 З'єднувач Vario 2 пласт St/tZn                                                                                                                      | шт | 10     |   |
| 179 | 209011 C09/1 З'єднувач трубчастий D6-10 (StZn)                                                                                                                   | шт | 5      |   |
| 180 | 306015 Тримач на кутовий гребінь даху з Clip StgZn                                                                                                               | шт | 20     |   |
| 181 | Тримач Clip сірий M8 (Pa) 301089                                                                                                                                 | шт | 50     |   |
| 182 | 312011 H12/1 Тримач щогли Fix без шпильки St/tZn                                                                                                                 | шт | 3      |   |
| 183 | 310011 H10/1 Тримач Fix без шпильки St/tZn                                                                                                                       | шт | 6      |   |
| 184 | Універсальний хомут D120 320133 H20/13                                                                                                                           | шт | 27     |   |
| 185 | Шуруп д/мет 4,8x35 912025                                                                                                                                        | шт | 220    |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                              | 3     | 4    | 5 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|
| 186 | Шайба д/шурупа з прокладкою EPDM d14 мм 912215                                                                                                                                                                 | шт    | 220  |   |
| 187 | Дюбель розпирний 12*60 910129                                                                                                                                                                                  | шт    | 15   |   |
| 188 | Шпилька двогвинтова з torx M8 L160 910165                                                                                                                                                                      | шт    | 15   |   |
| 189 | Коробка на стіні                                                                                                                                                                                               | шт    | 4    |   |
| 190 | Коробка IP54 фасадна зовнішня 165x165x70мм Pi                                                                                                                                                                  | шт    | 4    |   |
| 191 | Установлення стійок блискавкозахисту                                                                                                                                                                           | опора | 2    |   |
| 192 | Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 3 м (Ni/Al)<br>414323                                                                                                                                                 | шт    | 2    |   |
| 193 | 216111 C16/1 3'єднувач до труби D30-40 St/tZn<br><u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій території</u>                                                                                                   | шт    | 2    |   |
| 194 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм | м2    | 115  |   |
| 195 | Розбирання чорних щебених покриттів та основ                                                                                                                                                                   | м3    | 8,05 |   |
| 196 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм                                                                                                      | м2    | 466  |   |
| 197 | Прокладання покриттів геотекстилем<br><u>ПРОЇЗДИ</u>                                                                                                                                                           | м2    | 466  |   |
| 198 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів                                                                                                                              | м     | 160  |   |
| 199 | Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 10-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]                                                                    | м2    | 376  |   |
| 200 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3[до товщини 30см]                                                                                                    | м2    | 376  |   |
| 201 | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]                                                                    | м2    | 376  |   |
| 202 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3[до товщини 5см]                                                                                                     | м2    | -376 |   |
| 203 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ-80мм]<br><u>ДОРІЖКИ</u>                                                                                                                | м2    | 376  |   |
| 204 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню [товщ. 12 см]                                                                                                                                 | м3    | 10,8 |   |
| 205 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ-40мм]<br><u>ГАЗОН</u>                                                                                                                  | м2    | 90   |   |
| 206 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом без внесення рослинної землі                                                                                         | м2    | 77   |   |
| 207 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну                                                                                                                                                     | м2    | 77   |   |



**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку  
вартості об'єкта будівництва**

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                             |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                           | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 80        | +&C1-32-21   | Труба Ф90 І=4000                                                            | шт                | 11        |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 81        | +&C1-112-4   | Клей для плитки Ceresit CM 22                                               | кг                | 140,4     |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 82        | +&C1-155-1   | Дюбель монтажні                                                             | шт                | 54,56     |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 83        | +&C1-229-235 | Термодюбель 10х300 з стальним стержнем                                      | шт                | 4007,68   |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 84        | +&C10-15-836 | Шпилька двогвинтова з torx M8 L160 910165                                   | шт                | 15        |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 85        | +&C10-86-12  | Бруківка /бетонні плитки товщина 80мм                                       | м2                | 379,76    |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 86        | +&C11-6-45   | Фасадна плитка                                                              | м2                | 53,5      |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 87        | +&C12-1-29   | Створка вентиляційна (інд. виготовлення)                                    | шт                | 2         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 88        | +&C12-4-12   | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 60-150h мм | м3                | 0,59      |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 89        | +&C12-4-17   | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 30х180h мм | м3                | 0,05      |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 90        | +&C12-4-51   | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 50х120h мм | м3                | 0,22      |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 91        | +&C12-14-59  | Анкер М12 зі шпилькою, гайкою і шайбою L=160                                | шт                | 92        |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 92        | +&C12-15-87  | Снігозатримувач L=1000мм, товщина 0.5 мм                                    | шт                | 20        |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 93        | +&C12-42-12  | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 70х170h мм | м3                | 0,09      |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 94        | +&C12-93-12  | Відлив віконні оцинковані 400мм                                             | мп                | 26        |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1   | 2              | 3                                                                              | 4  | 5          | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---|---|---|---|
| 95  | +&C13-1-88     | Клейова суміш Ceresit CT 180                                                   | кг | 6537,6     |   |   |   |   |
| 96  | +&C14-24-2     | Металопрофіль ПК-45                                                            | м2 | 302,45     |   |   |   |   |
| 97  | +&C14-90-64    | Плити екструдованого пінополістиролу - 100 мм                                  | м2 | 61,8       |   |   |   |   |
| 98  | +&C14-362-2    | Накінечник                                                                     | шт | 6          |   |   |   |   |
| 99  | +&C15-6-14     | Поворот ринви зовнішній 90 град                                                | шт | 2          |   |   |   |   |
| 100 | +&C15-6-15     | Поворот ринви внутрішній 90 град                                               | шт | 2          |   |   |   |   |
| 101 | +&C16-1-84     | Компенсатор                                                                    | шт | 2          |   |   |   |   |
| 102 | +&C16-1-85     | Лійка                                                                          | шт | 6          |   |   |   |   |
| 103 | +&C16-81-15    | Бітумна ґрунтовка Ceresit CP41                                                 | кг | 7,1        |   |   |   |   |
| 104 | +&C18-3-8      | Кріплення в асортименті                                                        | шт | 1868       |   |   |   |   |
| 105 | +&C18-25-20    | Декоративна штукатурка фасадна                                                 | кг | 1309,2     |   |   |   |   |
| 106 | +&C18-157-3    | Мінераловатні плити =0,037 Вт/м К                                              | м3 | 46,25      |   |   |   |   |
| 107 | +&C18-508-11   | Металопрокат, сталь кутова, профільна, труби                                   | т  | 0,815564   |   |   |   |   |
| 108 | C111-89        | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм                            | т  | 0,0015     |   |   |   |   |
| 109 | C111-98        | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм           | т  | 0,0003619  |   |   |   |   |
| 110 | +&C111-111-12  | Ґрунтівка адгезійна з кварцевим наповнювачем                                   | л  | 92,48      |   |   |   |   |
| 111 | +&C111-112-9   | Саморізи монтажні                                                              | шт | 82,844     |   |   |   |   |
| 112 | +&C111-136-9-И | Хрестики пластмасові для укладання плитки                                      | шт | 64,98      |   |   |   |   |
| 113 | +C111-175      | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм                                | т  | 0,0062116  |   |   |   |   |
| 114 | +C111-176      | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм                                | т  | 0,0211944  |   |   |   |   |
| 115 | +C111-179      | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм                                  | т  | 0,0000082  |   |   |   |   |
| 116 | +C111-180      | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм                                  | т  | 0,001764   |   |   |   |   |
| 117 | +C111-181      | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм                                  | т  | 0,0028816  |   |   |   |   |
| 118 | +C111-253      | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1                                     | т  | 0,001295   |   |   |   |   |
| 119 | C111-309       | Канати прядив'яні просочені                                                    | т  | 0,00047674 |   |   |   |   |
| 120 | C111-324       | Кисень технічний газоподібний                                                  | м3 | 9,90272    |   |   |   |   |
| 121 | +&C111-328-5   | Клей                                                                           | шт | 2          |   |   |   |   |
| 122 | C111-359-1     | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна                                      | т  | 0,01278    |   |   |   |   |
| 123 | +C111-601      | Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна                                 | т  | 0,012      |   |   |   |   |
| 124 | +C111-612      | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50                                     | т  | 0,0781     |   |   |   |   |
| 125 | C111-782       | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг                                    | т  | 0,024176   |   |   |   |   |
| 126 | C111-783       | Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг                                  | т  | 0,00105    |   |   |   |   |
| 127 | C111-797       | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм                              | т  | 0,0028542  |   |   |   |   |
| 128 | +C111-812      | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм | т  | 0,00024    |   |   |   |   |
| 129 | +C111-816      | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм     | т  | 0,00777    |   |   |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                     | 4  | 5          | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---|---|---|---|
| 130 | +C111-818-1   | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм            | т  | 0,0008806  |   |   |   |   |
| 131 | +C111-824     | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм         | т  | 0,000864   |   |   |   |   |
| 132 | C111-849      | Пластина гумова рулонна вулканізована                                                 | кг | 0,14144    |   |   |   |   |
| 133 | +&C111-872-1  | Армуюча склосітка Ceresit CT325                                                       | м2 | 631,84     |   |   |   |   |
| 134 | +C111-1019    | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 | т  | 0,008626   |   |   |   |   |
| 135 | C111-1292     | Уайт-спірит                                                                           | т  | 0,00142    |   |   |   |   |
| 136 | +C111-1305    | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400              | т  | 0,161      |   |   |   |   |
| 137 | +C111-1504    | Електроди, діаметр 2 мм, марка E42                                                    | т  | 0,00193326 |   |   |   |   |
| 138 | +C111-1513    | Електроди, діаметр 4 мм, марка E42                                                    | т  | 0,0021707  |   |   |   |   |
| 139 | +C111-1515    | Електроди, діаметр 4 мм, марка E46                                                    | т  | 0,0032896  |   |   |   |   |
| 140 | +C111-1521    | Електроди, діаметр 5 мм, марка E42                                                    | т  | 0,0134114  |   |   |   |   |
| 141 | +C111-1522    | Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A                                                   | т  | 0,00123    |   |   |   |   |
| 142 | C111-1600     | Бензин розчинник                                                                      | т  | 0,0017485  |   |   |   |   |
| 143 | C111-1604     | Папір шліфувальний                                                                    | м2 | 51,3826    |   |   |   |   |
| 144 | C111-1608     | Дрантя                                                                                | кг | 4,6136     |   |   |   |   |
| 145 | C111-1615     | Герміт [шнур], діаметр 40 мм                                                          | кг | 0,806      |   |   |   |   |
| 146 | +C111-1624-2  | Ґрунтовка глибокого проникнення                                                       | л  | 110,6      |   |   |   |   |
| 147 | C111-1638     | Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм                                   | шт | 0,0936     |   |   |   |   |
| 148 | C111-1639     | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм                                    | шт | 0,07694    |   |   |   |   |
| 149 | +&C111-1719-8 | Геотекстиль                                                                           | м2 | 481,844    |   |   |   |   |
| 150 | C111-1755     | Грати металеві                                                                        | т  | 0,08296    |   |   |   |   |
| 151 | C111-1757     | Рядно                                                                                 | м2 | 6,475      |   |   |   |   |
| 152 | C111-1762     | Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350                         | м2 | 2,39236    |   |   |   |   |
| 153 | C111-1771     | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм                                              | шт | 0,0202     |   |   |   |   |
| 154 | C111-1790     | Смола кам'яновугільна                                                                 | т  | 0,000516   |   |   |   |   |
| 155 | C111-1814     | Сталь кутова                                                                          | т  | 0,04       |   |   |   |   |
| 156 | +C111-1844-1  | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані                                     | м  | 161,28     |   |   |   |   |
| 157 | +C111-1848    | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                 | т  | 0,0008     |   |   |   |   |
| 158 | +C111-1853-3  | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм                                                            | т  | 0,0005536  |   |   |   |   |
| 159 | C111-1895     | Шпаклівка клейова                                                                     | т  | 0,01368    |   |   |   |   |
| 160 | C111-2000-1   | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11                                      | кг | 46,8       |   |   |   |   |
| 161 | +C111-2001-1  | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР                                              | кг | 4,086      |   |   |   |   |
| 162 | +&C112-4-12   | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 200х30h мм           | м3 | 0,36       |   |   |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                             | 4  | 5         | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---|---|---|---|
| 163 | +&C112-4-15    | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 30х150(h) мм                                                                                                                 | м3 | 0,28      |   |   |   |   |
| 164 | +&C112-4-19    | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 40-100h мм                                                                                                                           | м3 | 0,2       |   |   |   |   |
| 165 | +&C112-4-124   | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 50х30(h) мм                                                                                                                  | м3 | 0,43      |   |   |   |   |
| 166 | +&C112-4-125   | Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 100х30(h) мм                                                                                                                 | м3 | 3,27      |   |   |   |   |
| 167 | C112-17        | Стояки рудникові з круглого неокореного лісу хвойних порід, довжина 2,5-3,9 м                                                                                                                 | м3 | 0,10476   |   |   |   |   |
| 168 | +C112-23       | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт                                                                                                   | м3 | 0,000847  |   |   |   |   |
| 169 | C112-38        | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт                                                                                                     | м3 | 0,272     |   |   |   |   |
| 170 | C112-53        | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт                                                                                                     | м3 | 0,02826   |   |   |   |   |
| 171 | C112-61        | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт                                                                                            | м3 | 0,419375  |   |   |   |   |
| 172 | C112-70        | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт                                                                                                       | м3 | 0,016608  |   |   |   |   |
| 173 | +&C113-271-1   | Фасадна фарба Caparol (3D - System plus)                                                                                                                                                      | кг | 242,968   |   |   |   |   |
| 174 | +&C114-2-651   | Мінеральна вата Rockwool                                                                                                                                                                      | м3 | 89,13     |   |   |   |   |
| 175 | C121-756       | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т | т  | 0,0297524 |   |   |   |   |
| 176 | +&C122-237     | Жерсть з полієстровим покриттям товщ. 0,5                                                                                                                                                     | м2 | 36,66     |   |   |   |   |
| 177 | C123-515-У     | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм                                                                                                                                               | м2 | 1,65242   |   |   |   |   |
| 178 | C124-1         | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                                                                                                   | т  | 0,021     |   |   |   |   |
| 179 | C124-2         | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                                                                                                                   | т  | 0,074     |   |   |   |   |
| 180 | C124-21        | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                                                                  | т  | 0,639     |   |   |   |   |
| 181 | C124-64        | Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо                                                    | т  | 0,2768    |   |   |   |   |
| 182 | +&C126-95-721  | Заглушка ринви                                                                                                                                                                                | шт | 11        |   |   |   |   |
| 183 | +&C126-952-721 | Кронштейн ринви                                                                                                                                                                               | шт | 100       |   |   |   |   |
| 184 | +&C126-1236-А  | Дюбелі для утеплення                                                                                                                                                                          | шт | 291,36    |   |   |   |   |

| 1   | 2                  | 3                                                            | 4  | 5          | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|----|------------|---|---|---|---|
| 185 | +&C126-1301-6      | Профілі цокольні                                             | м  | 16,368     |   |   |   |   |
| 186 | +&C130-912-6-14    | 201021 C01/2 З'єднувач Vario 2 пласт St/tZn                  | шт | 10         |   |   |   |   |
| 187 | +&C136-96-1232     | Підшива з листової сталі з перфорацією                       | м2 | 19,8       |   |   |   |   |
| 188 | +&C142-10-2        | Вода                                                         | м3 | 47,3841045 |   |   |   |   |
| 189 | +&C142-117-12      | Бордюр БР-100.30.15                                          | м  | 160        |   |   |   |   |
| 190 | +&C151-23-151      | Плитка керамічна з шорсткою поверхнею                        | м2 | 9,18       |   |   |   |   |
| 191 | +&C155-157-6       | Коліно                                                       | шт | 12         |   |   |   |   |
| 192 | +&C155-239-1       | Шиповидна гідроізоляційна мембрана                           | м2 | 40,825     |   |   |   |   |
| 193 | +&C155-348-12      | Мембрана гідроізоляційна, вітрозахисна                       | м2 | 448,8      |   |   |   |   |
| 194 | +&C157-236-3       | Хомут труби                                                  | шт | 36         |   |   |   |   |
| 195 | +&C179-43-1        | Ринва Ф125 І=4000                                            | шт | 12         |   |   |   |   |
| 196 | +&C180-86-12       | Бруківка /бетонні плити товщина 40мм                         | м2 | 162,61     |   |   |   |   |
| 197 | +&C188-36-1        | Бетонна плитка 30х30х4см                                     | м2 | 38,76      |   |   |   |   |
| 198 | +&C199-66-88       | Піщано-гравійна суміш укріплена 10% цементу                  | м3 | 29,6961    |   |   |   |   |
| 199 | C1110-9            | Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9 | т  | 0,0017358  |   |   |   |   |
| 200 | +&C1110-15-6       | 306015 Тримач на кутовий гребінь даху з Clip StgZn           | шт | 20         |   |   |   |   |
| 201 | +&C1110-15-19      | Універсальний хомут D120 320133 H20/13                       | шт | 27         |   |   |   |   |
| 202 | +&C1110-15-482     | Шуруп д/мет 4,8х35 912025                                    | шт | 220        |   |   |   |   |
| 203 | +&C1110-15-483     | Шайба д/шурупа з прокладкою EPDM d14 мм 912215               | шт | 220        |   |   |   |   |
| 204 | +&C1110-180-1-19-2 | 216111 C16/1 З'єднувач до труби D30-40 St/tZn                | шт | 2          |   |   |   |   |
| 205 | +&C1110-180-1-31   | 312011 H12/1 Тримач щогли Fix без шпильки St/tZn             | шт | 3          |   |   |   |   |
| 206 | +&C1110-180-1-33   | 504251 W04/25 Смуга оцинкована 25х4 мм St/tZn                | м  | 12         |   |   |   |   |
| 207 | +&C1110-180-1-44-1 | 120065 E20/6 Насадка з хвостовиком SDS Max St/gZn            | шт | 1          |   |   |   |   |
| 208 | +&C1110-180-1-46   | 120011 E20/1 Стержень стандарт D20 L1500 St/tZn              | шт | 8          |   |   |   |   |
| 209 | +&C1110-180-1-4Д   | 205011 C05/1 З'єднувач Cant D20 3 пласт St/tZn               | шт | 4          |   |   |   |   |

| 1   | 2                | 3                                                                                         | 4      | 5         | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---|---|---|---|
| 210 | +&C1110-180-1-72 | 310011 H10/1 Тримач Fix без шпильки St/tZn                                                | шт     | 6         |   |   |   |   |
| 211 | +&C1110-180-1-95 | 120021 E20/35 Наконечник D20 St/tZn                                                       | шт     | 4         |   |   |   |   |
| 212 | +&C1110-180-4    | 314011 H14/1 Тримач смуги Fix 30 без шпильки St/tZn                                       | шт     | 4         |   |   |   |   |
| 213 | +&C1110-180-20   | 203021 З'єднувач Contra 3 пласт St/tZ                                                     | шт     | 4         |   |   |   |   |
| 214 | +&C1110-185-9    | Дріт алюмінієвий D8 (Al) 502086                                                           | м      | 90        |   |   |   |   |
| 215 | +&C1110-185-10   | Тримач Clip сірий M8 (Pa) 301089                                                          | шт     | 50        |   |   |   |   |
| 216 | +&C1110-185-14   | Коробка IP54 фасадна зовнішня 165x165x70мм Pi                                             | шт     | 4         |   |   |   |   |
| 217 | +&C1110-185-16   | Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 3 м (Ni/Al) 414323                               | шт     | 2         |   |   |   |   |
| 218 | +C1113-21        | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева                                                        | т      | 0,010626  |   |   |   |   |
| 219 | C1113-77         | Ксилол нафтовий, марка А                                                                  | т      | 0,0015225 |   |   |   |   |
| 220 | C1113-107        | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт                                               | т      | 0,0000504 |   |   |   |   |
| 221 | C1113-156        | Розчинник, марка Р-4                                                                      | т      | 0,000286  |   |   |   |   |
| 222 | C1113-246        | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра                                                           | т      | 0,019285  |   |   |   |   |
| 223 | C1113-292        | Паста антисептична                                                                        | т      | 0,0084825 |   |   |   |   |
| 224 | +&C1416-884-15   | Поребрик БР-100.20.8                                                                      | мп     | 115       |   |   |   |   |
| 225 | C1421-9451       | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше  | м3     | 24,888    |   |   |   |   |
| 226 | C1421-9453       | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3     | 142,128   |   |   |   |   |
| 227 | C1421-9474       | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300     | м3     | 1,917     |   |   |   |   |
| 228 | C1421-9476       | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300       | м3     | 0,9585    |   |   |   |   |
| 229 | C1421-9478       | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300       | м3     | 10,65     |   |   |   |   |
| 230 | C1421-9479-1     | Клинець, марка 300                                                                        | м3     | 0,9798    |   |   |   |   |
| 231 | C1421-9479-2     | Кам'яний дріб'язок, марка 300                                                             | м3     | 1,9596    |   |   |   |   |
| 232 | C1421-10634      | Пісок природний, рядовий                                                                  | м3     | 2,07      |   |   |   |   |
| 233 | C1422-10936      | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100                     | 1000шт | 0,073813  |   |   |   |   |
| 234 | C1422-10937      | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75                      | 1000шт | 0,32144   |   |   |   |   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                 | 4   | 5        | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|
| 235 | +C1424-11600      | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],<br>крупність заповнювача більше 40 мм                                        | м3  | 15,305   |   |   |   |   |
| 236 | +C1424-11612      | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],<br>крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                  | м3  | 14,97125 |   |   |   |   |
| 237 | +C1425-11680      | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25                                                                              | м3  | 0,994    |   |   |   |   |
| 238 | +C1425-11683      | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                             | м3  | 0,0966   |   |   |   |   |
| 239 | +C1425-11684      | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150                                                                             | м3  | 0,494    |   |   |   |   |
| 240 | +C1425-11688      | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,<br>марка М50                                                                 | м3  | 0,256568 |   |   |   |   |
| 241 | C1425-11706-4     | Розчин тампонажний                                                                                                                | м3  | 0,07794  |   |   |   |   |
| 242 | C1429-117         | Суміш насіння газонних трав                                                                                                       | ц   | 0,0154   |   |   |   |   |
| 243 | +&C1512-1-166-54  | Вогнезахисний засіб "БіоФлейм"                                                                                                    | кг  | 129,89   |   |   |   |   |
| 244 | C1537-1           | Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту<br>марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше,<br>діаметр 8,3 мм | 10м | 0,04208  |   |   |   |   |
| 245 | C1537-97          | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту<br>марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм                | 10м | 0,01538  |   |   |   |   |
| 246 | +&C1544-89123-2-2 | 901010 А01/1 Стрічка водоблокуюча 10 м                                                                                            | шт  | 1        |   |   |   |   |
| 247 | +&C1545-89-112    | З'єднувач ринви                                                                                                                   | шт  | 7        |   |   |   |   |
| 248 | +&C1545-172-6     | Планка індивідуальна                                                                                                              | м   | 56,156   |   |   |   |   |
| 249 | +&C1545-4050      | 209011 C09/1 З'єднувач трубчастий D6-10 (StZn)                                                                                    | шт  | 5        |   |   |   |   |
| 250 | C1546-66          | Пропан-бутан технічний                                                                                                            | м3  | 2,93935  |   |   |   |   |
| 251 | +&C188888-4-35    | Дюбель розпирний 12*60 910129                                                                                                     | шт  | 15       |   |   |   |   |

